

DS-210



Καθαριστικό υπολειμμάτων κόλλας από αυτοκόλλητες ταινίες



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστικό καθαριστικό που αφαιρεί νωπά ή παλαιά υπολείμματα κόλλας από αποκολλημένες αυτοκόλλητες ταινίες κάθε τύπου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROSTICK DS-210 απομακρύνει εύκολα υπολείμματα κόλλας αποκολλημένων ταινιών από PVC, χαρτοταινιών ή ταινιών από πολυεστέρα, οι οποίες προστατεύουν άκρες ή ακμές σε πλαστικές μπανιέρες, ανοξείδωτους νεροχύτες, νιπτήρες, λεκάνες από πορσελάνη, κάσες και πόρτες από αλουμίνιο, PVC ή ξύλο. Συνιστάται για τον καθαρισμό κάθε αντικειμένου που φέρει αυτοκόλλητη ταινία σήμανσης ή προστασίας. Ιδανικό και για την αφαίρεση υπολειμμάτων κόλλας από χαρτοταινίες που τοποθετούνται πριν από το βάψιμο.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αποκολλήστε τις ταινίες αργά και προσεκτικά. Στη συνέχεια, ψεκάστε με το DUROSTICK DS-210 και αφού περάσουν 4 έως 5 λεπτά, απομακρύνετε τα υπολείμματα κόλλας με νωπό πανί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως πολύ εύφλεκτο και ερεθιστικό. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κασετίνα 20τμχ των 180ml

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Υγρό -Διάφανο
pH	6,0±1,0
Εύφλεκτο	Ναι

Αρ. Καταχ. Γ.Χ.Κ.: 13977/0/2009
Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008

DS-210



Καθαριστικό υπολειμμάτων κόλλας από αυτοκόλλητες ταινίες

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟ-
ΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,

Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350, Φαξ:
210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ
570 22, Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.