

WAX AUTO SHAMPOO



Καθαριστικό και γυαλιστικό



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Σαμπουάν με κερί, ιδανικό για τη φροντίδα και την περιποίηση του αυτοκινήτου σας. Χάρη στην ειδική συμπυκνωμένη σύνθεσή του, συνδυάζει δυνατό καθαρισμό και προστασία, ενώ παράλληλα χαρίζει στο αυτοκίνητό σας τη χαμένη του γυαλάδα.

Ο πλούσιος αφρός του, διαλύει όλες τις 'επίμονες' βρωμιές, ενώ το μείγμα του φυσικού κεριού καρναούμπας και σιλικόνης που περιέχει, γυαλίζει και προστατεύει από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία.

Ξεπλένεται εύκολα ακόμα και με κρύο νερό, χωρίς να αφήνει λεκέδες από άλατα ή σαπούνι, κάνοντας το αυτοκίνητό σας να λάμπει.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το WAX AUTO SHAMPOO είναι ιδανικό για όλα τα αμαξώματα αυτοκινήτων, με οποιαδήποτε βαφή. Μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί σε φορτηγά, μοτοποδήλατα ή ποδήλατα. Ιδιαίτερα αποτελεσματικό προϊόν προστασίας και καθαρισμού για τις πλαστικές τέντες των φορτηγών αυτοκινήτων.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ξεκινήστε με ένα πρώτο ξέπλυμα με νερό, για την απομάκρυνση των 'εύκολων στρωμάτων' βρωμιάς. Βάλτε σε πλαστικό κουβά 1-2 καπάκια WAX AUTO SHAMPOO και γεμίστε με περίπου 4lt νερό. Χρησιμοποιήστε μαλακό σφουγγάρι ή βούρτσα αυτοκινήτου και σαπουνίστε το αμάξωμα.

WAX AUTO SHAMPOO



Καθαριστικό και γυαλιστικό

Επαναλάβετε μέχρι να καλύψετε όλες τις επιφάνειες και τρίψτε απαλά όπου υπάρχουν 'επίμονοι' λεκέδες.

Ξεπλύνετε το αυτοκίνητο με άφθονο νερό και στεγνώστε αμέσως με πετσά ή wettex.

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1-2 καπάκια WAX AUTO SHAMPOO για κάθε επιβατηγό αυτοκίνητο.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε δροσερούς και σκιερούς χώρους, για 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 20 τεμ. 750ml
Δοχείο 20lt (κατόπιν παραγγελίας).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
■ Μορφή - Χρώμα	Παχύρευστο υγρό - Πράσινο περλέ
■ Ειδικό βάρος	1,00±0,02kg/lt
■ Άρωμα	Λουλουδιών
■ pH	7±1
■ Διαλυτότητα στο νερό	Ναι
■ Περιέχει	Επιφανειοδραστικά κατιονικά λιγότερο από 5% Επιφανειοδραστικά αμφοτερικά λιγότερο από 5% Επιφανειοδραστικά μη ιονικά λιγότερο από 5%

Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008

DUROSTICK A.B.E.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22
Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365
Φαξ: 2310 797 367
Email: info@durostick.gr