

DUROSTICK WOOD CLEANER

Καθαριστικό ξυλοκατασκευών και επίπλων κήπου

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστικό υγρό καθαρισμού με εξαιρετική διεισδυτική ικανότητα στους πόρους σκληρών ή μαλακών ξύλων. Αφαιρεί δύσκολους συσσωρευμένους λεκέδες, όπως λάδια, άλατα, γκριζα ή μαύρα στίγματα κ.ά.

Έτοιμο προς χρήση και εύκολο στην εφαρμογή, επαναφέρει στα ξύλα το φυσικό τους χρώμα, χωρίς να τα καταστρέφει.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το WOOD CLEANER της DUROSTICK είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό καθαριστικό για ξυλεία και έπιπλα κήπου (εικ. 2) και βεράντας (τραπέζια, καρέκλες, πάγκους), αλλά και πέργκολες, δάπεδα κήπου και πισίνας, καταστρώματα σκαφών αναψυχής (εικ. 1) και άλλες ξύλινες επιφάνειες (παλαιές πόρτες και παράθυρα) που πρέπει να καθαριστούν πριν την προστασία τους με TEAK OIL ή βερνίκια Ξυλοπροστασίας της DUROSTICK.

Εφαρμόζεται και σε τακτά χρονικά διαστήματα για συντήρηση κάθε (αβερνίκωτης) ξυλοκατασκευής.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.
- Διαβρέξτε την επιφάνεια, ψεκάστε το καθαριστικό και αφήστε το να δράσει για 2 έως 5 λεπτά.
- Με ένα σφουγγάρι (για έπιπλα κήπου) ή με μία σκληρή βούρτσα (για πατώματα και deck), βουρτσάστε ομοιόμορφα, ακολουθώντας τα νερά του ξύλου.

• Ξεπλύνετε με νερό κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά την εφαρμογή. Για πολυκαιρισμένα ή πολύ βρώμικα ξύλα, επαναλάβετε τη διαδικασία.

• Αφήστε να στεγνώσει για 24 ώρες πριν την εφαρμογή του TEAK OIL ή άλλου βερνικιού προστασίας (*).

(*). Η DUROSTICK μετά τον καθαρισμό με WOOD CLEANER προτείνει για την προστασία των ξυλοκατασκευών (πόρτες, παράθυρα, πέργκολες, στέγαστρα, φράχτες, κάγκελα μπαλκονιών και ταρατσών κ.ά.) προστασία με διάφανο συντηρητικό εμποτισμού DUROXYL WOOD Protection/Conditioner. Για ακόμη μεγαλύτερη προστασία, ιδιαίτερα την έντονη ηλιοφάνεια σε εξωτερικές επιφάνειες, συνιστάται η επάλειψη με μία έως δύο επιστρώσεις DUROLAC (σατινέ ή γυαλιστερό) της DUROSTICK.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

• Παλαιά βερνίκια ή βερνικοχρώματα, απομακρύνονται με διαβρωτικό και αφαιρετικό χρωμάτων και βερνικιών D-26 της DUROSTICK, πριν από την εφαρμογή του WOOD CLEANER.

• Αποφύγετε την επαφή του WOOD CLEANER με χρώματα, μέταλλο, fiberglass και αλουμίνιο.

• Κατά την εφαρμογή και το ξέπλυμά του συνιστάται η χρήση προστατευτικών πλαστικών γαντιών.

• Φροντίζουμε τα υπολείμματα του προϊόντος να μην συγκεντρώνονται κοντά σε φυτά, διότι υπάρχει ο κίνδυνος καταστροφής τους.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Υγρό - Διάφανο
Ειδικό βάρος	1,05±0,05kg/lit
pH	13,0±0,50
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C
Μέθοδος εφαρμογής	Σφουγγάρι, βούρτσα
Αραιώση	Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Δεν αραιώνεται.
Εύφλεκτο	Όχι
Περιέχει υδροξείδιο του νατρίου και μεταξύ άλλων, ανιονικά, αμφοτερικά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5% και φωσφορικά άλατα λιγότερο από 5%	

Αρ. Αδ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/6-10m², ανάλογα με την επιφάνεια και την απορροφητικότητα του ξύλου.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, για τουλάχιστον 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως διαβρωτικό. Συνιστάται να διατηρείται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κασετίνα 12 τεμ. των 500ml
Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 1,2lt



ΕΙΚ. 2



ΕΙΚ. 1